



OLJADE DÖRRAR AV ÄDELTRÄ:

Dessa dörrar är behandlade med olja Jotun Benar Matt med färgpigment, det är mycket viktigt att dörrarna underhålls med "efterbehandling" för att de skall behålla sitt tilltalande utseende.

Första efterbehandlingen skall utföras 1-2 månader efter dörrens montering med strykning 1-2 ggr. Efter ca 20-30 minuter torkas ytan av enligt ovan.

Dörrarna skall därför efterbehandlas minst 1 gång per år, lämpligen tidigt på våren innan solen börjar torka ur virket, detta för att minska risken för torksprickor och "gråträ" i träytan.

Före efterbehandlingen skall dörren rengöras med vanliga i handeln förekommande mjuka rengöringsmedel såsom grönsåpa, allrengöringsmedel m.m.

Oljade/Laserade dörrar måste bättringslagas om det har uppstått skador i ytskiktet, detta skall göras omgående så fukt ej kan tränga in i skadan och förorsaka "gråträ" på ytan runt skadan.

I övrigt för att erhålla ett gott träskydd och en bra ytbehandling var noga med att följa färgleverantörens rekommendationer som medföljer på färgförpackningen.

ÖVRIGT: Gångjärnen, låskolven och cylinder skall en gång per år smörjas med låsolja eller liknande (finns i byggmaterialhandeln). Detta gör att slitage minskar och dörren fungerar bra i många år.

OBS! tänk på att alla trasor med olja på kan självantända, förvara dessa brandsäkert!